

DUST-BEST serie

De robuuste bouwbestendige stofafzuiger



Model DB 200

80.200.0400.1

Deze robuuste stofafzuiger is ontwikkeld voor de bouw. Zo heeft hij een speciaal filtersysteem, groot reservoir, stalen constructie en een grote flow.

Het filtersysteem is speciaal voor 2BEST ontwikkeld door Prismafilter. Dit filtersysteem heeft geen problemen met gips, promatec en fermacel. Het filter is opgebouwd uit losse buizen, zogenaamde tubes. Deze zijn gemaakt van een filtermateriaal met een oppervlakte filtering waardoor het vuil aan de oppervlakte blijft en zich makkelijk laat verwijderen.

- Zelfreinigende werking
- Grote standtijd
- Stabiele volumestroom



SCHAKELAUTOMAAT

De stofafzuiger is standaard voorzien van een schakelautomaat. Dit betekent dat de zaag wordt gevoed door de stofafzuiger. Wanneer de zaag wordt ingeschakeld dan start automatisch de stofafzuiger. Wordt de zaag uitgeschakeld dan zal de stofafzuiger nog 10 sec. naloopen om de leidingen goed schoon te zuigen. Het grote voordeel van deze constructie is dat de zaag niet meer opstart bij een vol reservoir. Dit voorkomt storingen en veel ergernissen.

DUST-BEST serie

De robuuste bouwbestendige stofafzuiger



RESERVOIR

Het reservoir van de DUST-BEST 200 bevat twee kunststof containers die voorzien zijn van plastic zakken. Elke container heeft een inhoud van 100 ltr.

Hierdoor ontstaat een eenvoudig stofvrije lediging en zijn de zakken goed te hanteren.

De DUST-BEST is voorzien van een doordacht reinigingssysteem. Door het uittrekken van de tilbeugel worden de tubes in beweging gebracht waardoor deze wordt gereinigd.

TECHNISCHE GEGEVENS MODEL DUST-BEST 200

Type nr.:	DB 200	80.200.0400.1
Spanning:	400	V / 3-fase
Frequentie:	50	Hz
Stroom:	4,6	A
Vermogen:	2,2	Kw
Beschermingsgraad:	IP54	
Stekker:	5 polig 32A	Met fasen-wender
Contra-stekker:	2x 5 polig 32A	
Bedrijfsmodus:		Continu bedrijf
Volumestroom:	2400	m ³ /h
Onderdruk:	2400	Pa
Reservoir:	200	ltr
Gewicht:	195	kg
HxBxL:	2100x800x1100	mm
Filteropp.:	9,8	m ²
Filterklasse:		M
Filterreiniging:		Automatisch
Slangaansluiting:	2x ø 125	mm
Inschakelen:		Automaat
Nalooptijd:	10	sec

