

SmartMaster

Basistoestel voor sporadisch gebruik



TECHNISCHE GEGEVENS

Afzuigvermogen	950	m ³ /h
Gewicht	71	kg
Motorvermogen	1,1	kW
Aansluitspanning	1x230	V
Nominale stroom	6,7	A
Stuurspanning	230	V, DC
Geluidsniveau	72	dB(A)
Filter trappen	3	
Filbertechniek	Disposable filter	
Filteroppervlakte	Ca. 13 m ²	
Filertype	Filtercassette	
Filtermateriaal	Glasvezel	
Filterreiniging	> 99,5 %	
Filterclassificatie	E12	
Extra filters	Twee voorfilters	

SmartMaster Lasrookafzuiger

930.006.43.00

Praktisch lasrookfilter voor lasrookafzuiging voor sporadisch gebruik. De eenvoudig positioneerbare afzuigarm heeft een actieradius van 360 graden. Dankzij de vorm van de afzuigkap wordt de lasrook van het lasproces effectief afgezogen. Dit lasrookfilter is IFA-W3-gecertificeerd en derhalve geschikt voor het lassen van staal en chroom-nikkel staal.

Gebruik

- Geschikt voor staal en Chroom-Nikkel stalen
- Geringe hoeveelheden lasrook
- Voor sporadisch gebruik

Toepassingen

- Minder naponpositioneringen dankzij afzuigkap met flensrand
- Hoge veiligheid door automatische filterbewaking
- Flexibel gebruik door eventuele slangaansluiting

Eigenschappen

- W3/IFA-gecertificeerd
- Afzuigarm 2 m
- Duwgriep en kabelhaspel
- Draaibare afzuigkap

Aanvullende informatie

IFA-certificering	W3-Gercertificeerd
Ventilator type	Radiaalventilator
Aantal afzuigarmen	1
Afzuigarm type	Slanguitvoering
Diameter afzuigarm	150 mm
Lengte afzuigarm	2 m