

MaxiFil

Hoge filtercapaciteit en veilige filterwisseling



TECHNISCHE GEGEVENS

Afzuigvermogen	1.100	m ³ /h
Gewicht	129	kg
Motorvermogen	1,5	kW
Aansluitspanning	3x400	V
Nominale stroom	3,1	A
Stuurspanning	24	V, DC
Geluidsniveau	70	dB(A)
Filter trappen	2	
Filtertechniek	Disposable filter	
Filteroppervlakte	Ca. 42 m ²	
Filtertype	SafeChangeFilter	
Filtermateriaal	Ongeweven polyesterstof	
Filterreiniging	> 99,5 %	
Filterclassificatie	E12	
Extra filters	Voor/hoofdfilters	

MaxiFil Lasrookfilter

930.006.43.00

De lasrookafzuiging MaxiFil beschikt over een filter met een maximale lasrook opvangcapaciteit. Na verzadiging kan men het filter contaminatievrij vervangen. Dankzij een goede mobiliteit en een afzuigarm met een actieradius van 360 graden rondom leent dit toestel zich bij uitstek voor het afzuigen aan de bron van de meest voorkomende laswerkzaamheden.

Gebruik

- Geschikt voor staal en Chroom-Nikkel stalen
- Normale stofbelasting
- Regelmatig gebruik

Toepassingen

- Hoge veiligheid dankzij draairichtingsindicator
- Minder naponpositioneringen dankzij afzuigkap met flensrand
- Hoge veiligheid door automatische filterbewaking
- Hoge veiligheid door contaminatievrije filterwisseling
- Goede investering, hoog afzuigvermogen, lange standtijd van het filter

Eigenschappen

- Afzuigarm tot 4 meter
- Start-stop-automaat (optioneel)
- Verlichting in de afzuigkap (optioneel)
- Draaibare afzuigkap

Accessoires

- Start-Stop-automaat
- Verlichting met aan/uit schakelaar op de afzuigkap

Aanvullende informatie

IFA-certificering	W3-Gercertificeerd
Ventilator type	Radiaalventilator
Aantal afzuigarmen	1
Afzuigarm type	Slanguitvoering
Diameter afzuigarm	150 mm
Lengte afzuigarm	2 m