

BEHEIZUNG

ÖLHEIZER K 120 R / K 160 R



HÖCHSTE HEIZLEISTUNG MOBIL GEMACHT

HEYLO K-Geräte stehen für Zuverlässigkeit, Effizienz und geringe Ersatzteilbevorratung durch das ISK[®]-Brenner-Konzept bei allen Gerätetypen.

Extrem leistungsstark durch maximale Pressung

Effizient & zielgerichtet Heizen - auch bei niedrigen Temperaturen

Leichtes Handling - auch auf schlechtem Untergrund

ANWENDUNG

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten zur Beheizung großer Flächen

Bau-/Zelt-/Event-/Hallenbeheizung

Während der Bauphase oder Sanierung, aber auch in Werkstätten, Garagen oder sonstigen Großräumen liefern die kompakten Heizkraftwerke warme Luft.

Radiallüfter für maximale Pressung

Die Heizer verbinden die bewährte Heiztechnik mit einem starken Radiallüfter.

Bei langen Schlauchwegen zum Heizer

Geräte befördern die Luft verlustarm durch lange Schläuche, Schlauchkombinationen oder Deckenschläuche.

FUNKTIONEN

- Hohe Luftleistung und Pressung durch kraftvollen, kompakten Radial-Ventilator.
- Leise Ventilatoren - Vorteil im Nachtbetrieb in der Nähe von Wohngebieten.
- Kompakte Geräte - trotz Baugröße der Module.
- Optimierte Edelstahl-Brennkammer/-Wärmetauschereinheit.
- Anschluß von bis zu 9 Schlauchlängen (ca. 70 m) möglich.
- Umfangreiches Zubehör und flexible Handhabung für individualisierten Einsatz.



	K 120 R	K 160 R
Nennwärmebelastung (kW)	120	161
Nennheizleistung (kW)	110	151
Luftleistung (m ³ /h)	10.567	12.767
Empfohlene Schlauchlängen á 7,6 m	5	9
Lautstärke (dB(A) / 3 m)	64	65
Elektr. Anschluss (V / Hz)	400/50	400/50
Ölversorgung	1strang	1strang

Zubehör und weitere technische Daten ab Seite 151

www.heylo.de

